

TOTAL TRANSMISSION GEAR 7 80W-90

Transmissieolie

TOEPASSINGEN

- **TRANSMISSION GEAR 7 80W-90** is ontworpen voor gesynchroniseerde en niet-gesynchroniseerde versnellingsbakken, licht belaste assen, overbrengingskasten en alle tandwielen die MIL-L-2105 of API GL-4-niveau vereisen.
- **TRANSMISSION GEAR 7 80W-90** is goedgekeurd door ZF voor de smering van hun versnellingsbakken (zonder Intarder) met standaard uitloopinterval
- Geschikt voor DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO ... enz

VOORDELEN

- **Efficiënte bescherming van versnellingen tegen slijtage** en corrosie door stabiele extreme druk eigenschappen
- **Hoge compatibiliteit met oliefilters** vanwege antischuimeigenschappen
- **Efficiënte bedrijfsstabiliteit** door hoge viscositeitsindex

SPECIFICATIES

INTERNATIONALE STANDAARDEN

- API GL-4

GOEDKEURINGEN VAN DE FABRIKANT

- MAN 341 type E-1
- ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

EIGENSCHAPPEN

	Eenheid	Methode	Resultaat
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	DIN 51757 D	895
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	140
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.4
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	101
Vlampunt	°C	ASTM D97	216
Stolpunt	°C	ASTM D92	-24

De hierboven gegeven waarden zijn verkregen met een standaardtolerantiedrempel tijdens de productie en kunnen niet als specificaties worden beschouwd. Bepaalde variaties zijn onder normale productieomstandigheden te verwachten, maar deze zouden ongeacht de locatie geen invloed mogen hebben op de verwachte prestaties van het product. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De product- en veiligheidsbladen zijn te verkrijgen via www.total-tls.nl

Augustus 2018
Total Nederland N.V.
www.total.nl



TOTAL