

TOTAL RUBIA TIR 8900

Productspecificatieblad

Synthetische Low SAPS olie met "Fuel Economy" technologie voor dieselmotoren

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL RUBIA TIR 8900 is:</p> <p>Een "low SAPS" synthetische motorolie geschikt voor het smeren van zwaarbelaste dieselmotoren voorzien van nabehandelingssystemen zoals roetfilter (DPF).</p> <p>Met name geschikt voor de meeste Euro 6 motoren en voorgaande modellen die een lange verversingsinterval toelaten.</p> <p>Ook geschikt voor het smeren van gasmotoren geproduceerd door diverse fabrikanten.</p> <p>Geschikt voor een gemengd wagenpark en biedt mogelijkheden tot rationalisatie van het smeermiddelenassortiment.</p>	<p>Multigrade SAE 10W-30 vermindert het brandstofverbruik.</p> <p>Exceptionele thermische stabiliteit dankzij synthetische basisoliën van hoge kwaliteit.</p> <p>Uitstekende detergerende, anti-oxidatie en anti-corrosie eigenschappen die lange verversingstermijnen mogelijk maken.</p> <p>Detergerende, dispergerende en antislijtage eigenschappen houden de motor schoon.</p> <p>De geavanceerde "low-SAPS" formulatie voorkomt verstoppingen in het roetfilter en verbetert hierdoor de levensduur van het nabehandelingssysteem.</p>	<p><u>Internationale standaarden:</u> ACEA E6 / E7 / E9 API CJ-4 / CI-4 / CH-4</p> <p><u>Officieel goedgekeurd door:</u> CUMMINS CES 20081 MACK EO-O Premium Plus MAN M 3477 / 3271-1 MERCEDES-BENZ MB228.51 RENAULT TRUCKS RLD-3 VOLVO VDS-4</p>

ANALYSECIJFERS		FE 10W-30	10W-40
Dichtheid bij 15 °C	kg/m ³	864	864
Viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	79	91
Viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	12,3	13,7
Viscositeitsindex		153	153
Vlampunt	°C	237	235
Stolpunt	°C	-39	-39
TBN	mgKOH/g	10	10
Sulfaatgetal	% m/m	0,99	0,99

Bovengenoemde waarden zijn gemiddelden ter informatie. Geen gevaarlijk smeermiddel indien het wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld. Een veiligheidsblad conform de in gebruik zijnde regels van de EU kan worden verkregen via www.quick-fds.com

19 maart 2018
TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2994 AN Den Haag
rm.vbg-technicalsupport@total.com



TOTAL