

TOTAL HI-PERF 2T 900

2-takt motorolie

SPECIFICATIES

TWEEWIELERREEKS

SYNTHETISCHE MOTOROLIE



INTERNATIONALE STANDAARDEN

- JASO FD
- API TC

APPLICATIONS

TOTAL HI-PERF 2T 900 is een volledig synthetische 2-takt motorolie voor motorfietsen. Het is speciaal ontworpen om ultieme prestaties onder alle temperaturen te bereiken en verbeterd vermogen en acceleratie op de weg en het circuit.

KARAKTERISTIEKEN

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	SAE 30
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	75
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	11
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	136
Vlampunt	°C	ASTM D92	108
Stolpunt	°C	ASTM D97	-30
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D97	880

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Voordat het product gebruikt wordt moet de handleiding van het voertuig gecontroleerd worden.

Het product moet niet opgeslagen worden bij temperaturen boven 60°C. Het moet weggehouden worden van zonlicht, intense kou en extreme temperatuurschommelingen.

Indien mogelijk, de verpakkingen niet blootstellen aan de weersomstandigheden.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN HET MILIEU

Gebaseerd op de beschikbare toxicologische informatie, veroorzaakt dit product geen schadelijke effecten op de gezondheid, vooropgesteld dat het product wordt gebruikt waar het voor bedoeld is en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsblad. Deze kan verkregen worden via www.sdstotalms.total.com.