

TOTAL HI-PERF 4T 700 10W-40

4-takt motorolie

SPECIFICATIES

TWEEWIELERREEKS

SYNTHETISCH GEBASEERDE MOTOROLIE



INTERNATIONALE STANDAARDEN

- JASO MA2 - M033TOL326
- API SN



TECHNOLOGIE

Technologie voor verbeterde duurzaamheid

4 Acties om de duurzaamheid van de motor te maximaliseren:

- Bescherming tegen schadelijke zuigeraanslag
- Bescherming tegen tandwiel "pitting" en slijtage
- Bescherming tegen slippende koppeling
- Bescherming tegen thermo-oxidatieve aanval



TOEPASSINGEN

TOTAL HI-PERF 4T 700 10W-40 is een synthetisch gebaseerde 4-takt motorolie voor motoren. Geformuleerd met verbeterde duurzaamheid is het speciaal ontworpen om superieure bescherming tegen oxidatie en neerslag te bieden, wat resulteert in verbeterde reinheid van uw motor.

KARAKTERISTIEKEN

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	10W-40
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	96,2
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14,2
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	151
Vlampunt	°C	ASTM D92	236
Stolpunt	°C	ASTM D97	-33
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D1298	864,4

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Voordat het product wordt gebruikt, moet de handleiding gecontroleerd worden. Olieverversingen moeten in overeenstemming met de aanbevelingen zijn.

Het product moet niet opgeslagen worden boven een temperatuur van 60°C. Het moet weggehouden worden van zonlicht, intense kou en extreme temperatuurschommelingen.

Indien mogelijk, moet de verpakking niet blootgesteld worden aan de weersomstandigheden.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN HET MILIEU

Gebaseerd op de beschikbare toxicologische informatie, veroorzaakt dit product geen schadelijke effecten op de gezondheid, vooropgesteld dat het product wordt gebruikt waar het voor bedoeld is en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsblad. Deze kan verkregen worden via <http://sdstotalms.total.com>.