

TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

Motorolie

SPECIFICATIES

PERSONEN- EN BESTELVOERTUIGEN



MOTOROLIE VOOR BENZINE- EN DIESEL
MOTOREN
SAE 5W-30
GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE TECHNOLOGIE
LOW SAPS



STANDAARDEN

- ACEA C3
- API SN/CF

FABRIKANTGOEDKEURINGEN

- VW 504.00/507.00
- BMW LL-04
- MB goedkeuring 229.51
- PORSCHE C30
- Isuzu aanbevolen smeermiddel (2020)

TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30, de nieuwe generatie "Low SAPS" motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de technische vereisten van voertuigen geproduceerd door de Volkswagen-groep. De hoog technische prestaties optimaliseren de manier waarop systemen tegen vervuiling, zoals partikelfilters, werken.

TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 is geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, inclusief de meest recente, die voldoen aan de Euro VI norm voor vervuilende emissiereductie. Deze motorolie optimaliseert de werking van de antivervuilingssystemen, partikelfilters in het bijzonder.

Deze 5W-30 motorolie is geschikt voor de meest zware gebruiksomstandigheden (sportief rijden, herhaaldelijk starten, standsverkeer en op snelwegen).

De "Low SAPS" -technologie (laag sulfaatgehalte en laag gehalte aan fosfor en zwavel) maakt dit smeermiddel de beste keuze voor optimale werking van motoren van de laatste generatie voorzien van anti-vervuilingsuitrusting.



KLANTVOORDELEN

- Verminderde milieu-impact: TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 zorgt voor een optimale werking van driewegkatalysatoren en roetfilters, die de uitstoot van NOx, CO2, CO en deeltjes verminderen en ervoor zorgen dat de door de fabrikanten en Euro VI-milieu normen aangekondigde prestatieniveaus worden nageleefd.
- Levensduur van nabehandelingssystemen: deze olie verlengt de levensduur van nabehandelingssystemen door te voorkomen dat DPF's en driewegkatalysatoren verstopt raken en vervuilen.
- Motorbescherming en reinheid: de uitstekende weerstand tegen temperatuurvariaties garandeert de levensduur van motoronderdelen en een optimaal prestatieniveau onder alle omstandigheden.
- Langere intervallen tussen olieverseringen: TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 voldoet aan de meest veeleisende serviceplannen van de fabrikant door extra lange olieversingstermijnen toe te staan.

KARAKTERISTIEKEN¹

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsklasse	-	SAE J300	5W-30
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	67,1
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	11,9
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	171
Vlampunt	°C	ASTM D92	234
Stolpunt	°C	ASTM D97	-42
Dichtheid	Kg/m ³	ASTM D4052	850

¹ De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieversing dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is, mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op <http://sdstotalms.total.com>

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.

TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN 's Gravenhage

TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30
Bijgewerkt op: 02/2021